



Nimaso

NG DEGREASOL-HD

ان جي ڊگريزول - اچ دي



NG Degreasol-HD Caustic Degreaser

High quality, alkaline heavy duty degreaser for the most difficult cleaning tasks & heavy duty degreasing jobs; can be easily washed away leaving no oily film. It shows excellent performance on its application.

General Properties:

- Typical high - pressure basic cleaning agent.
- Removes effective oil, fat, tar, soot and smoke resin.
- Active cleaning at all temperatures.
- Free of solvents, free of phosphates, free of NTA.

Fields of application:

- Heavy trucks
- Oil and grease industry.
- Petrol station service.
- Shovels.
- Ship engine rooms and deck.
- Ship building, mining.
- Rigs & Offshore platforms

Handling: Wear rubber gloves while handling/ applying the product.

Typical properties:

Appearance	: Semi viscous liquid
Colour	: Pale Straw Colour
Clarity	: Clear
pH Value	: 12 ± 1
Sp. Gravity	: 1.025 ± 0.02
Odour	: Non - perfumed

Dilution with water

- Light soil/ Light duty tank cleaning : 1 : 40
- Medium duty Degreasing : 1 : 4
- Heavy duty Degreasing/ Cleaning : 1 : 1
- Steam/ hot water cleaning : 1 : 20 - 40

Pre- Dilution : first measure the necessary amount of water, then add NG Degreasol-HD with stirring and mix properly.

First Aid Measures

Eyes: Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes,

Skin: Immediately flush with water for at least 15 minutes. If clothing comes into contact with product, the clothing should be removed immediately and should be laundered before re-use.

Ingestion: Immediately drink large quantities of water. Do not induce vomiting. Seek medical help.

Do Not give anything by mouth if the person is unconscious or if having convulsions.

Inhalation: Remove victim to fresh air. Support respiration if needed. Seek medical help.

Storage: Store at a cool, dry and ventilated place.

Note: Not recommended to use with hot water on paint works. Not recommended to allow the product to dry on to paint works. Thoroughly rinse away the product with cold water after cleaning

إن جي دكريزول- إ ج دي مزيل للدهون والشحوم الصلبة

مادة قاعدية عالية الجودة , تزيل الدهون والشحوم الصلبة وتصلح للمهام الصعبة. يمكن غسلها وإزالتها بسهولة دون أن تترك طبقة دهنية على الموقع و تعطي نتائج ممتازة في أماكن استخدامها .

الصفات العامة

- مادة نموذجية للإستخدام تحت ضغط عالي
- تزيل الدهون والشحوم الفعالة والبقار والسخام ومخلفات الدخان
- منظف فعال في كل درجات الحرارة
- خالية من المذيبات والفوسفات ومن حامض نتريلو ثلاثي الاسيتات NTA

مواقع الإستخدام

- الشاحنات الثقيلة
- مصانع الزيوت والشحوم
- محطات تعبئة الوقود
- الجرافات
- المنصات البحرية لإنتاج النفط
- غرف محركات السفن وأسطحها
- هيكل السفن

الإستخدام: ينصح بإستخدام القفازات المطاطية الواقية

الخواص الأساسية

المظهر العام	: سائل شبه لزج
اللون	: لون التبن الشاحب
النقاوة	: نقى
قيمة ال pH	: 12 ± 1
الوزن النوعي	: 1.025 ± 0.02
الرائحة	: خالي من المعطرات

التخفيف مع الماء

- للأوساخ الخفيفة / الخزانات ذات الأستخدام القليل : 1 : 40
- لإزالة الزيوت ذات الأستخدام المتوسط : 1 : 4
- للتنظيف وإزالة الدهون الصعبة : 1 : 1
- للتنظيف بالماء الحار والبخار : 1 : 20 - 40

قبل التخفيف : تُقاس كمية الماء لمطلوبة للتخفيف, ثم يضاف إن جي دكريزول- إ ج دي مع التحريك المستمر والمزج الجيد .

الإسعافات الأولية :

العيون : تغسل فوراً بمقدار ملائم من الماء و لمدة ملائمة

الجلد : يغسل فوراً بالماء لمدة ١٥ دقيقة وإذا لامس المنظف الملابس فيجب إزالتها مباشرة وغسلها جيداً قبل إعادة ارتداؤها .

الابتلاع : شرب كميات وافية من الماء وعدم محاولة التقيؤ والاستعانة بإسعاف طبي

لاتعطي أي شيء من خلال الفم للشخص إذا كان في حالة غيبوبة أو تشنج

الأستنشاق نقل المصاب الى الهواء الطلق فوراً وإجراء التنفّس الاصطناعي عند الحاجة والإستعانة بإسعاف طبي .

طرق الخزن : تخزين العبوة مغلقة بشكل محكم وفي مكان بارد وذو تهوية جيدة .



Product of

Nimaso Chem. / Division of Nimaso Group - Germany
Tel: +49 7961 931 9940, Fax: +49 7961 931 9945
E-mail: nimasogermany@nimaso.com
Website: www.nimaso.com

Volume: 5 Le

سعة العبوة: ٥ لتر